

Lancom GS-2326+ - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP



422,88 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Lancom

Bestell-Nr.: 4915331000

LANCOM
Systems

Produktbeschreibung : LANCOM GS-2326+ - Switch - 26 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 26 Anschlüsse - managed

Gehäusotyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP

Leistung : Durchsatz: 52 Gbps | Paketfilter-Durchsatz: 38,69 Mpps

Kapazität : Aktive VLANs: 4000 | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096

Größe der MAC-Adresstabelle : 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9000 Byte

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON, SSH

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), portbasierte Zugriffssteuerung, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, duale Firmware-Images, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), IGMP-Proxy, Duplicated Address Detection, Single IP Management (SIM), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, Internet Control Message Protocol (ICMP)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.2 cm x 17.03 cm x 4.4 cm

Gewicht : 2.5 kg

Lokalisierung : Europa