

Lancom 1926VAG-5G - Router - ISDN/WWAN/DSL - 4-Port-Switch



2456,01 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Lancom

Bestell-Nr.: 9981633000



Produktbeschreibung : LANCOM 1926VAG-5G - Router - ISDN/WWAN/DSL - 5G - Desktop, an Rack montierbar

Gerätetyp : Router - Kombination aus ISDN / drahtlosem Mobilfunkmodem und DSL - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp : Desktop, an Rack montierbar - 1U

Digital Signaling Protocol : ADSL, ADSL over ISDN, ADSL2, ADSL2+, ADSL2+ over ISDN, VDSL2, G.fast

Zellprotokoll : UMTS, HSPA, LTE

Generation : 5G

Mobilfunk-Frequenzband : 5G NR NSA n41, 5G NR NSA n77, 5G NR NSA n78, 5G NR NSA n79, 5G NR SA n1, 5G NR SA n2, 5G NR SA n3, 5G NR SA n5, 5G NR SA n28, 5G NR SA n41, 5G NR SA n66, 5G NR SA n71, 5G NR SA n77, 5G NR SA n78, 5G NR SA n79, 5G NR NSA n1, 5G NR NSA n2, 5G NR NSA n3, 5G NR NSA n5, 5G NR NSA n28, 5G NR NSA n66, 5G NR NSA n71

WAN-Ports Anz. : 2

Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kapazität : Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 4096

Netzwerk/Transportprotokoll : TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS

Routing Protocol : BGP-4, RIP-1, RIP-2, VRRP, OSPFv2, GRE, Policy-Based Routing (PBR), LISP

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH

VoIP-Funktion : VoIP-Telefonadapter

VoIP-Protokolle : SIP, RTP, SRTP

Telefonieschnittstellen : 4 Telefone (FXS)

Leistungsmerkmale : DMZ port, VPN-Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, MLD-Snooping, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, SNMP-Trap, DHCP-Client, Metallgehäuse, IP-Spoofing, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Denial of Service (DoS) protection, Advanced Routing and Forwarding (ARF), SD-WAN-Support, Passwortschutz

Produktzertifizierungen : IEEE 802.1Q, X.509

Stromversorgung : Wechselstrom 110-230 V V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 34.5 cm x 25.3 cm x 4.4 cm

Gewicht : 2.5 kg

Lokalisierung : Englisch, Deutsch / Europa