

Insys icom MIRO-L200 - Router - WWAN - digitaler Eingang/Ausgang



286,14 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Insys

Bestell-Nr.: 13605283000

Produktbeschreibung : INSYS icom MIRO-L200 - Router - WWAN - 3G, 4G, 2G - an DIN-Schiene montierbar

Gerätetyp : Router - drahtloses Mobilfunkmodem

Gehäusetyyp : An DIN-Schiene montierbar

Zellprotokoll : GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, LTE

Generation : 3G, 4G, 2G

Mobilfunk-Frequenzband : LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B8, UMTS B1, UMTS B8, LTE B28A

WAN-Ports Anz. : 2

Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, digitaler Eingang/Ausgang

Netzwerk/Transportprotokoll : TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6

Routing Protocol : OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, NHRP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP

Remoteverwaltungsprotokoll : Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, ICMP

Leistungsmerkmale : Firewall, NAT Support, PAT Support, SNAT-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, MAC-Adressenfilter,

IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, Dead Peer Detection (DPD), Dynamic Multipoint VPN

(DMVPN), Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, NTP-Server, Veranstaltungsbenachrichtigung, Pre-Shared Key (PSK), NTP-Klient, Echtzeituhr, Simple

Certificate Enrollment Protocol (SCEP), DNAT-Unterstützung, sicheres Hochfahren, 1500 V Isolation, VLAN Tagging, Anschluss-Bündelung,

Unterstützung für IP-Weiterleitung, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Event-Funktionen, unterstützt Received Signal

Strength Indication (RSSI), DHCPv4 Server, DHCPv6 Server

Produktzertifizierungen : IEEE 802.1Q

Stromversorgung : DC 12 - 24 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 2.6 cm x 7.7 cm x 9.9 cm

Gewicht : 94 g