

Lancom 1780EW-4G+ - Wireless Router - WWAN - GigE



959,82 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Lancom

Bestell-Nr.: 5488509000

LANCOM
Systems

Produktbeschreibung : LANCOM 1780EW-4G+ - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Gerätetyp : Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem

Gehäusotyp : Desktop

Zellprotokoll : UMTS, HSPA, LTE

WAN-Ports Anz. : 1

Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband : 2,4 GHz / 5 GHz

Datenübertragungsrate : 867 Mbps

Kapazität : Simultane IPSec VPN-Tunnel; 5 | VLAN-Unterstützung; 4096

Netzwerk/Transportprotokoll : TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS, DHCPv6, L2TPv2

Routing Protocol : BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR)

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Leistungsmerkmale : Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping,

Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter,

IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“,

Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree

Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS),

IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, 2T2R

MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Spoofing-Schutz,

Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), IPSec über HTTPS, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, E-Mail-

Benachrichtigung, Space Time Blocking Code (STBC), Cloud-verwaltet, Type of Service (ToS), DNS-Klient, NTP-Klient

Produktzertifizierungen : IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE

802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u

Stromversorgung : Wechselstrom 230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 21 cm x 14 cm x 4.5 cm

Gewicht : 600 g