

Insys icom MRX3 LTE450 1.0 - Router - WWAN - 4G



935,35 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Insys

Bestell-Nr.: 15074495000

Produktbeschreibung : INSYS icom MRX3 LTE450 1.0 - Router - WWAN - 4G - an DIN-Schiene montierbar

Gerätetyp : Router - drahtloses Mobilfunkmodem

Gehäusetyp : An DIN-Schiene montierbar - modular

Zellprotokoll : GPRS, EDGE, LTE

Generation : 4G

Mobilfunk-Frequenzband : LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B31, LTE B72

Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet

Kapazität : OpenVPN Clients: 20

Netzwerk/Transportprotokoll : TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, PPPoE, PPPoA, ARP, FTP, DHCP, DNS, DHCPv6, DHCPv4, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, FTPS, OpenVPN

Routing Protocol : OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, NHRP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP

Plattform : Cumulocity, Thingsboard, AnyViz, Azure IoT Hub, Bosch IoT Suite, AWS IoT Core

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SFTP, Modbus, ICMP, MQTT, RADIUS

Leistungsmerkmale : SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus,

Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, DHCP-Relais, NTP-Server, E-Mail-Benachrichtigung, statisches Routing, SMS-Fernsteuerung, Cloud-

verwaltet, Pre-Shared Key (PSK), NTP-Klient, Echtzeituhr, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), DNAT-Unterstützung, 1.5KV ESD

Protector, Multi-Point-Modul, DynDNS, Point-to-Point Protocol (PPP), PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server,

Passwortschutz, Media Dependent Interface Crossover (MDI-X), Modbus RTU Slave Mode, Modbus ASCII Slave Mode, unterstützt Received Signal

Strength Indication (RSSI), Dynamisches Routing, Lua Script, Command-Line Interface (CLI) Management

Produktzertifizierungen : IEEE 802.1Q

Stromversorgung : 12 - 24 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 8.2 cm x 11.7 cm x 8.8 cm

Gewicht : 300 g