

ZyXEL XS1930-12HP - Switch - Smart - 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++)



967,38 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ZyXEL

Bestell-Nr.: 8778353000

Produktbeschreibung : Zyxel XS1930-12HP - Switch - 12 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 12 Anschlüsse - Smart - stapelbar

Gehäusotyp : An Rack montierbar

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+

Power Over Ethernet (PoE) : PoE++

PoE-Budget : 375 W

Leistung : Switching-Kapazität; 240 Gbit/s | Übertragungsleistung; 178,5 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR)

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, NTP-Server, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), 2-MB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, ErrDisable Recovery, ZyXEL One Network (ZON), IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, CPU-Schutz, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 33 cm x 23 cm x 4.4 cm

Gewicht : 2.8 kg