

ZyXEL XS1930-10 - Switch - Smart - 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+



523,50 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ZyXEL

Bestell-Nr.: 8778368000



Produktbeschreibung : ZyXel XS1930-10 - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 10 Anschlüsse - Smart - stapelbar

Gehäusetyp : An Rack montierbar

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 200 Gbit/s | Übertragungsleistung: 148.8 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR)

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, NTP-Server, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), 2-MB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, ErrDisable Recovery, ZyXEL One Network (ZON), IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, CPU-Schutz, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 33 cm x 23 cm x 4.4 cm

Gewicht : 2.4 kg