

ZyXEL GS1900 Series GS1900-48HPv2 - Switch - Smart - 48 x 10/100/1000 (24 PoE+)

456,32 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ZyXEL

Bestell-Nr.: 9734034000



Produktbeschreibung : Zyxel GS1900 Series GS1900-48HPv2 - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 48 Anschlüsse - Smart

Gehäusetyp : An Rack montierbar

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 48 x 10/100/1000 (24 PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 170 W

Leistung : Switching-Kapazität: 100 Gbps | Übertragungsleistung: 74 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle : 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9KB

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, NTP, ICMP, DHCP, IPv6, RSTP, TACACS+, RADIUS

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), LLDP-Support, Port Security, DHCP-Client, duale Firmware-Images, Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 525-KB-Paketpuffer, Type of Service (ToS), Storm Control, Back Pressure Support, Internet Control Message Protocol (ICMP), Management Information Base (MIB) II, Frequenzgrenze, PoE planen, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Energieeffizientes Ethernet (EEE), VLAN Tagging, Prioritätszuordnung, Link Aggregation Group (LAG), Smart Fan

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm

Gewicht : 3.55 kg