

ZyXEL XGS1930-28 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+



363,91 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ZyXEL

Bestell-Nr.: 6635489000



Produktbeschreibung : Zykel XGS1930-28 - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 28 Anschlüsse - Smart

Gehäusetyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 128 Gbps | Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps

Kapazität : IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 512 | IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 512 | Routing-Tabellen: 32 | IPv4-Schnittstellen: 32 | IPv6-Schnittstellen: 32 | Layer 2-Multicast-Gruppen: 1000

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Weighted Fair Queuing (WFQ), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Relais, Port Security, NTP-Server, SNMP-Trap, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Cloud-verwaltet, 1,5-MB-Paketpuffer, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), DLF (Destination Lookup Failure), Loop Guard, Voice VLAN, Guest VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, VLAN Trunking

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm

Gewicht : 3.4 kg