

ZyXEL GS1920-8HPv2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)



225,80 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ZyXEL

Bestell-Nr.: 6635486000



Produktbeschreibung : Zyxel GS1920-8HPv2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart

Gerätetyp : Switch - 8 Anschlüsse - Smart

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 130 W

Leistung : Switching-Kapazität: 20 Gbit/s | Weiterleitungsrate: 15 Mpps

Kapazität : QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Cloud-verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, ErrDisable Recovery, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, protokollbasierter VLAN-Support, CPU-Schutz, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Internet Control Message Protocol (ICMP), VLAN-Filterung, Loop Guard, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, MRSTP, MAC Freeze

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 26.7 cm x 16.2 cm x 4.4 cm

Gewicht : 1.9 kg