

## D-Link DGS 2000-28 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP, kombiniert



**253,06 € \***

\* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 9785745000

Produktbeschreibung : D-Link DGS 2000-28 - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusetyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10/100/1000 + 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP, kombiniert

Leistung : Switching-Kapazität&colon; 56 Gbit/s | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte)&colon; 77.4 Mpps

Kapazität : IPv6-ND-Einträge&colon; 256 | Statische ARP-Einträge&colon; 128 | Statische MAC-Adressen&colon; bis zu 256

Größe der MAC-Adresstabelle : 8000 Einträge

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Store-and-Forward, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, LLDP-Support, Port Security, Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, 4,1-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, TCP/UDP Steckplatz Einstellung, schnelles Beenden, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Voice VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, Asymmetric VLAN, Media Dependent Interface (MDI), Media Dependent Interface Crossover (MDI-X), Duplicate Address Detection (DAD)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 14 cm x 4.4 cm

Gewicht : 2.15 kg