

D-Link SmartPro DGS-1510-28XMP - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)



1038,85 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 3156951003



Produktbeschreibung : D-Link SmartPro DGS-1510-28XMP - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar

Gehäusetyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 370 W

Leistung : Switching-Kapazität: 128 Gbps | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 95.24 Mpps | Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s

Kapazität : ARP-Einträge: 256 | IPv6-Einträge in Routingtabelle: 32 | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 64 | ACL-Einträge: 256 | ACL-Regeln: 768 | IGMP-Gruppen: 512 | Layer 2-Multicast-Adressen: 128

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9000 Byte

Routing Protocol : Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),

IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-

Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP-Unterstützung, Spanning Tree

Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-

Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic

ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, Deficit Weighted Round

Robin (DWRR), LLDP-Support, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), Class of

Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), D-Link Single IP Management (SIM), DiffServ Code Point

(DSCP)-Unterstützung, 2 Lüfter

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 30.85 cm x 4.4 cm

Gewicht : 4.25 kg