

D-Link DXS 3400-24SC - Switch - L3 Lite - managed



6836,55 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 5045344000



Produktbeschreibung : D-Link DXS 3400-24SC - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed - stapelbar

Gehäusotyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 20 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x C 10 G-Bit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 480 GBit/s | Übertragungsleistung: 357,12 Mpps | Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s

Kapazität : IGMP-Gruppen: 256 | MLD-Gruppen: 256 | ARP-Einträge: 512

Größe der MAC-Adresstabelle : 48.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 12KB

Routing Protocol : RIP-1, RIP-2, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR)

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, VPN-Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Dying-Gasp-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, sFlow, PIM-Snooping, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, erweiterte Übertragungsauswahl, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Deficit Weighted Round Robin (DWRR), LLDP-Support, DHCP-Relais, Data Center Bridging (DCB), DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority (SP), 4MB-Paketpuffer, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), 3 hot swap-taugliche Lüfter, Single Rate Three Color Marking (SRTCM), Systemprotokoll, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Deficit Round Robin (DRR), Priority-Based Flow Control (PFC), Link Aggregation

Produktzertifizierungen : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 2 A

Redundante Stromversorgung : Optional

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.1 cm x 38 cm x 4.4 cm

Gewicht : 7.45 kg