

D-Link DGS 1250-52X - Switch - L3 Lite - Smart



632,74 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 7603532000



Produktbeschreibung : D-Link DGS 1250-52X - Switch - 52 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 52 Anschlüsse - L3 Lite - Smart - stapelbar

Gehäusetyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 176 Gbps | Übertragungsleistung: 130.95 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle : 32.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 12KB

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Multicast-Filterfunktion, TFTP-Client, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), Kabeltest, Systemprotokoll, IP-Quellwächter, Deficit Round Robin (DRR), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Web-based Access Control (WAC), LLDP-MED, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, Loopback-Erkennung

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 21 cm x 4.4 cm

Gewicht : 3.01 kg