

D-Link Web Smart DGS-1210-52MP - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+)



790,96 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 2303794002

Produktbeschreibung : D-Link Web Smart DGS-1210-52MP - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 52 Anschlüsse - managed

Gehäusertyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 40 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 370 W

Leistung : Switching-Kapazität: 104 Gbps | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 77.4 Mpps

Kapazität : IGMP-Gruppen: 256 | QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8 | ACL-Regeln: 768 | ARP-Einträge: 64

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9216 Byte

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, Port Security, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Strict Priority Queuing (SPQ), Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), TFTP-Client, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, 3-MB-Paketpuffer

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 43 cm x 4.4 cm

Gewicht : 5.78 kg