

D-Link DGS 2000-52MP - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+)



1011,75 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 10136464000

Produktbeschreibung : D-Link DGS 2000-52MP - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusetyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP, kombiniert

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 370 W

Leistung : Switching-Kapazität: 104 Gbps | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 77.4 Mpps

Kapazität : IGMP-Gruppen: 512 | MLD-Gruppen: 512 | IPv6-ND-Einträge: 128 | Statische ARP-Einträge: 128

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 10.000 Byte

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-

Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Cable

Diagnostics Function, LLDP-Support, Port Security, Strict Priority Queuing (SPQ), 12-MB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), Type of Service (ToS),

VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, 3 Lüfter, 4,1-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Link Aggregation,

Dual-Bild Unterstützung, TCP/UDP Steckplatz Einstellung, schnelles Beenden, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Voice VLAN,

Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, Asymmetric VLAN, Smart Fans, Media Dependent

Interface (MDI), Media Dependent Interface Crossover (MDI-X), Duplicate Address Detection (DAD)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE

802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 43 cm x 4.4 cm

Gewicht : 6.26 kg