

D-Link DXS 1210-28T - Switch - Smart - 24 x 10GBase-T + 4 x 25 Gigabit SFP28



2408,73 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 9621060000

Produktbeschreibung : D-Link DXS 1210-28T - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 28 Anschlüsse - Smart

Gehäusertyp : An Rack montierbar

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10GBase-T + 4 x 25 Gigabit SFP28

Leistung : Switching-Kapazität: 680 Mbit/s | Übertragungsleistung: 505.92 Mpps

Kapazität : VLAN IDs: 4094 | IPv4-Routen (statisch): 128 | IPv6-Routen (statisch): 64 | Statische ARP-Einträge: 384

Größe der MAC-Adresstabelle : 32.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 12.288 Byte

Routing Protocol : Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, IP-MAC-Einbindung, portbasierte Zugriffssteuerung, DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), statisches Routing, Class of Service (CoS), TFTP-Client, 4MB-Paketpuffer, Type of Service (ToS), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), Systemprotokoll, IP-Quellwächter, Deficit Round Robin (DRR), Host-basierte Zugangskontrolle, Smart Fans

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3p, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.1 cm x 20.95 cm x 4.4 cm

Gewicht : 3.07 kg