

D-Link DXS 1210-16TC - Switch - Smart - 12 x 10GBase-T + 2 x SFP+ + 2 x C 10 G-Bit SFP+



2001,93 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 15080707000

Produktbeschreibung : D-Link DXS 1210-16TC - Switch - 16 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 16 Anschlüsse - Smart

Gehäusertyp : An Rack montierbar

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 12 x 10GBase-T + 2 x SFP+ + 2 x C 10 G-Bit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 320 Gbit/s ; Übertragungsleistung: 238,08 Mpps

Kapazität : VLAN-Gruppen: 4000 ; ACL-Regeln: 256 ; Statische ARP-Einträge: 768 ; IPv4-Routen (statisch): 64 ; IPv6-

Routen (statisch): 64 ; IGMP-Gruppen: 384 ; QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8 ; Gepackte Puffergröße: 2 MB

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9KB

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI, ICMP, DHCP

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), LLDP-Support, DHCP-Relais, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), Systemprotokoll, IP-Quellwächter, Deficit Round Robin (DRR), Dual-Bild Unterstützung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Weighted Deficit Round Robin (WDRR), Web-based Access Control (WAC), DNS-Klient, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), DSCP based CoS, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, One-Time Password (OTP), Asymmetric VLAN, Duplicate Address Detection (DAD)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.93 A

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 21 cm x 4.4 cm

Gewicht : 3.15 kg

Lokalisierung : Europa