

D-Link DGS 3630-52TC - Switch - L3 - managed



3005,27 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 5163971000



Produktbeschreibung : D-Link DGS 3630-52TC - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar

Gehäusotyp : An Rack montierbar

Ports : 44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 176 Gbps ; Übertragungsleistung: 130.95 Mpps ; Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s

Kapazität : IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000 ; IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000 ; IPv4-Einträge in

Weiterleitungstabelle: 32000 ; IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 16000 ; VLAN-Gruppen: 4000 ; Dynamische VLAN-

Einträge: 4000 ; Statische ARP-Einträge: 512 ; IPv4-Routen (statisch): 512 ; IPv6-Routen (statisch): 256 ; QoS-

Hardwarewartschlangen pro Port: 8 ; ACL-Zugänge (Ausgang): 4000 ; ACL-Zugänge (Eingang): 1000

Größe der MAC-Adresstabelle : 68K Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 12KB

Routing Protocol : BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-

Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), DVMRPv3, RIPvng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding

Detection (BFD), VRRPv3, URPF

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI

Leistungsmerkmale : ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Dying-Gasp-Unterstützung, sFlow, PIM-Snooping, Tunnel, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority (SP), Loopback, TFTP-Client, 4MB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Type of Service (ToS), Precision Time Protocol (PTP), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2 Lüfter, IGMP-Filterung, Single Rate Three Color Marking (SRTCM), IP-Quellwächter, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Host-basierte Zugangskontrolle, Priority-Based Flow Control (PFC), VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, Source-Specific Multicast (SSM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Loop Guard, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v2, VLAN-Spiegelung, MLD-Filterung, Web-based Access Control (WAC), Switch Resource Management (SRM)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.1 cm x 26 cm x 4.4 cm

Gewicht : 4.04 kg