

Netgear Pro GS752TPv2 - Switch - L3 - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+)



717,90 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Netgear

Bestell-Nr.: 6272414000



Produktbeschreibung : NETGEAR Pro GS752TPv2 - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 48 Anschlüsse - L3 - Smart

Gehäusertyp : An Rack montierbar

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 380 W

Leistung : Bandbreite: 104 Gbps | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 77,38 Mpps

Kapazität : ACL: 100 | ARP-Einträge: 512 | VLAN-Unterstützung: 256 | IPv4-Routen (statisch): 32 | IPv6-Routen (statisch): 32 | IGMP Multicast-Gruppen: 512

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 10KB

Routing Protocol : Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP

Leistungsmerkmale : DHCP Support, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Multicast VLAN Registration (MVR), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, 2 Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, Kabeltest, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), IGMP Abfrager, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Denial of Service (DoS) protection, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Auto VoIP, MAC-Abriegelung

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 31 cm x 4.32 cm

Gewicht : 4.93 kg

Lokalisierung : Europa