

Netgear Smart GS724TPP - Switch - L3 Lite - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+)



439,65 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Netgear

Bestell-Nr.: 8408191000



Produktbeschreibung : NETGEAR Smart GS724TPP - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - Smart

Gehäusetyp : An Rack montierbar

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 380 W

Leistung : Bandbreite (Vollduplex): 52 Gbps | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 38,6 Mpps | 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 3.563 | 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 3.717 | 1 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete): 3.464

Kapazität : Prioritäts-Warteschlangen: 8 | Multicast-Gruppen: 128 | VLAN-Unterstützung: 64 | DHCP-Spionageinträge:

256 | ACL: 100 | IGMP Multicast-Gruppen: 128

Größe der MAC-Adresstabelle : 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9216 Byte

Routing Protocol : IGMP, statisches IP Routing, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, 512-KB-Paketpuffer, Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Verhindern von Schleifenbildung, statisches Routing, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Cloud-verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, 3 Lüfter, protokollbasierter VLAN-Support, Kabeltest, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), IGMP Abfrager, DNS-Klient, Voice VLAN, Zero-touch provisioning (ZTP), Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Auto VoIP, VLAN Tagging, Anschluss-Bündelung, Advanced QoS, Link Aggregation Group (LAG), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 20.4 cm x 4.3 cm

Gewicht : 3.7 kg

Lokalisierung : Europa