

Netgear Smart GS510TPP - Switch - L3 Lite - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)



362,16 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Netgear

Bestell-Nr.: 5396085000



Produktbeschreibung : NETGEAR Smart GS510TPP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart

Gehäusertyp : An Rack montierbar

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 190 W

Leistung : Fabric-Durchsatz : 20 Gbit/s ; Paket Weiterleitungsrate : 14,88 Mpps

Kapazität : Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 256 ; ACL : 100 ; IPv4-Routen (statisch) : 32 ; IPv6-Routen (statisch) : 32 ;

IGMP Spiongruppen : 512 ; Prioritäts-Warteschlangen : 8 ; Lage 3 Multicast-Gruppen : 512

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9KB

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), duale Firmware-Images, Network Access Control (NAC), 802.1x-Authentifizierung, DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), IGMP Abfrager, 1 Ventilator

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 32.8 cm x 16.9 cm x 4.3 cm

Gewicht : 1.83 kg

Lokalisierung : Europa