

Netgear M4300-24X - Switch - L3 - managed - 24 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit SFP+, gemeinsam genutzt



4194,47 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Netgear

Bestell-Nr.: 5065973000



Produktbeschreibung : NETGEAR M4300-24X - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar

Gehäusetyyp : Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit SFP+, gemeinsam genutzt

Leistung : Switching-Kapazität: 480 GBit/s | Durchsatz: 357 Mpps | 10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.827 µs | 10 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 1.919 µs | 10 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 1.971 µs | 10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.905 µs | 10 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.728 µs | 10 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.85 µs | 10 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.904 µs | 10 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.841 µs | 1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 2.289 µs | 1 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 2.393 µs | 1 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 2.423 µs | 1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 2.379 µs | 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.707 µs | 1 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.821 µs | 1 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.866 µs | 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.826 µs
Kapazität : Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 | IGMP-Gruppen: 4000 | LAG-Gruppen: 128 | IPv4-Routen (statisch): 64 | IPv6-Routen (statisch): 64 | RIP-Routen: 512 | IP-Routerschnittstelle: 128 | OSPF IPv4 Routen: 4096 | OSPF IPv6 Routen: 256

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9KB

Routing Protocol : OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTPS, SSH, CLI

Leistungsmerkmale : ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), dynamischer ARP-Schutz, IP-Quellwächter, Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode (ASM), Source-Specific Multicast (SSM)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 21.2 cm x 34.5 cm x 4.4 cm

Gewicht : 4.14 kg

Lokalisierung : Europa, Americas