

D-Link DGS 1210-28MP - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)



534,95 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: D-Link

Bestell-Nr.: 2261775003

Produktbeschreibung : D-Link DGS 1210-28MP - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 28 Anschlüsse - managed

Gehäusertyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

Leistung : Switching-Kapazität: 56 Gbit/s | Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 41.7 Mpps

Kapazität : IGMP-Gruppen: 256 | QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8 | ACL-Regeln: 256 | ARP-Einträge: 256 |

VLAN-Gruppen: 4094 | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 32 | IPv6-Einträge in Routingtabelle: 16

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9216 Byte

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNMP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, Port Security, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Strict Priority Queuing (SPQ), Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), TFTP-Client, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), DiffServ

Code Point (DSCP)-Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 21 cm x 4.4 cm