

Netgear Smart MS510TXPP - Switch - L3 Lite - Smart - 4 x 10/100/1000 (PoE+)



510,99 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Netgear

Bestell-Nr.: 5824381000



Produktbeschreibung : NETGEAR Smart MS510TXPP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart

Gehäusetyp : An Rack montierbar

Untertyp : 10 Gigabit Ethernet

Ports : 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 180 W

Leistung : Bandbreite: 78 Gbit/s | Latenzzeit (10 Gbps): < 2.36 µs | Latenzzeit (SFP+): < 2.6 µs | Paket

Weiterleitungsrate: 58 Mpps

Kapazität : LAG-Gruppen: 8 | MAC-Adresse: 16000 | ACL-Zugänge (Eingang): 164 | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256

| RP/NDP-Tisch: 512 | IPv4-Routen (statisch): 32 | IPv6-Routen (statisch): 32 | IGMP Multicast-Gruppen: 512 | ARP-

Einträge: 512 | VLAN-Routingschnittstellen: 32 | Jumbo-Frame-Größe: 10000 | DHCP-Spionageeinträge: 1000 |

Multicast-Gruppen: 512 | Prioritäts-Warteschlangen: 8

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Routing Protocol : Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c

Leistungsmerkmale : IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm

Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol

(MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Dynamic ARP Inspection

(DAI), LACP-Support, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), DiffServ

Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, MAC- und IP-basierter ACL-Support, 1 Ventilator, Voice VLAN, VLAN-Management, Guest

VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Auto VoIP, MAC-Abriegelung, IPv6-Verwaltung

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE

802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, ITU-T H.323, IEEE

802.3bz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 32.8 cm x 16.9 cm x 4.3 cm

Gewicht : 1.9 kg

Lokalisierung : Europa