

Netgear AV Line M4250-10G2F-PoE+ - Switch - L3 - managed - 10 x 10/100/1000 (8 PoE+)



917,57 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Netgear

Bestell-Nr.: 13108438001



Produktbeschreibung : NETGEAR AV Line M4250-10G2F-PoE+ - Switch - 12 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 12 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusotyp : Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 10 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) : PoE+

PoE-Budget : 240 W

Leistung : Switching-Kapazität: 60 Gbps | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 44.64 Mpps | Latenz (1 Gbps): < 2.14 µs |

Latenzzeit (10 Gbps): < 0.84 µs

Kapazität : VLAN-Unterstützung: 4093 | ARP-Einträge: 4000 | Multicast-Einträge (IPv4): 512 | Multicast-Einträge (IPv6): 128 | Jumbo-Frame-Größe: bis zu 12.000 | IGMP Multicast-Gruppen: 2000 | MSTP-Instanz: 16 | PVST Instanzen: 32

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Routing Protocol : RIP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2

Remoteverwaltungsprotokoll : RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, Telnet, HTTPS, SSH, CLI, TACACS+, RADIUS

Leistungsmerkmale : VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), 16-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, Bridge protocol data unit (BPDU), GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Spanning-tree Root Guard (STRG), auf Richtlinie basierte Weiterleitung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), LLDP-MED, Private VLAN, Protocol Independent Multicast (PIM), Audio Video Bridging (AVB), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Link Aggregation Group (LAG)

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav

Stromversorgung : AC

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44 cm x 20 cm x 4.32 cm

Gewicht : 2.9 kg

Lokalisierung : Europa