

ZyXEL XGS2210-52 - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+



943,62 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ZyXEL

Bestell-Nr.: 4911405000



Produktbeschreibung : Zyxel XGS2210-52 - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp : Switch - 52 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp : An Rack montierbar 1U

Untertyp : Gigabit Ethernet

Ports : 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Leistung : Switching-Kapazität: 176 Gbps | Übertragungsleistung: 130.9 Mpps

Kapazität : QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8

Größe der MAC-Adresstabelle : 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung : 9KB

Routing Protocol : IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI

Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Port Security, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Verhindern von Schleifenbildung, NTP-Zeitsynchronisation, Anschlusssolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), IGMP-Proxy, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, ErrDisable Recovery, ZyXEL One Network (ZON), IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, protokollbasierter VLAN-Support, CPU-Schutz, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Internet Control Message Protocol (ICMP), VLAN-Filterung

Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 44.1 cm x 27 cm x 4.5 cm

Gewicht : 3.86 kg

Lokalisierung : Europa