



Die WD Purple Surveillance-Festplatte wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine solide Speicherkapazität von 4 TB für leistungsstarke Überwachungssysteme. Sie ist für raue Umgebungen ausgelegt, arbeitet effizient in Temperaturbereichen von 0 °C bis 65 °C und kann Speichertemperaturen von -40 °C bis 70 °C bewältigen, sodass sie für verschiedene Bedingungen geeignet ist. Mit einer Datenübertragungsrate von 600 MB/s und einer internen Datenrate von 175 MB/s sorgt diese interne Festplatte für eine schnelle Leistung und ermöglicht nahtloses Video-Streaming und -Aufzeichnen. Ausgestattet mit AllFrame-Technologie und konventioneller Magnetaufzeichnung (CMR) unterstützt die WD Purple-Serie eine optimale Leistung in DVR-Systemen. Mit einer 24/7-Betriebsfähigkeit und einer robusten Puffergröße von 128 MB ist sie für die effiziente Verarbeitung kontinuierlicher Datenströme ausgelegt. Darüber hinaus bietet dieses Laufwerk mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 1.000.000 Stunden und der Einhaltung mehrerer internationaler Standards Langlebigkeit für Überwachungsanwendungen.

Produktbeschreibung	WD Purple Surveillance WD44PURZ - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergröße	128 MB
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), AllFrame
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.28 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	550 g

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s

THERACON

Puffergröße	128 MB
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), AllFrame
Breite	101.28 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	550 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	175 MBps
	Zuverlässigkeit
MTBF	1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7	Ja
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	BSMI, FCC, ICES-003, KC, Maghreb, NMB-003, RCM, TUV, UKCA, UL, VCCI, CB Scheme
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.