



Yealink CTP25 - Touch-Konsole - kabellos, kabelgebunden - 802.11a/b/g/n/ac/ax

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Yealink CTP25 - Touch-Konsole - 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Produkttyp                          | Touch-Konsole                                       |
| Platzierung / Befestigung           | Wandmontage, Tisch                                  |
| Konnektivität                       | Kabellos, kabelgebunden - 802.11a/b/g/n/ac/ax       |
| Eingabetyp                          | Touchscreen   |
| Anzeige                             | 25.7 cm (10.1") - IPS - Farbe                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.295 cm x 2.75 cm x 16.195 cm                     |

## Allgemein

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Produkttyp                | Touch-Konsole   |
| Platzierung / Befestigung | Wandmontage, Tisch  |
| Anschluss technik         | Kabellos, kabelgebunden - IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0   |
| Anzeige                   | 25.7 cm (10.1") - IPS - Farbe   |
| Bildschirmauflösung       | 1.280 x 800 Pixel   |
| Schnittstellendetails     | USB-A<br>2 x USB-C<br>LAN/Power   |
| Merkmale                  | Fingerabdruckresistente Oberfläche, Ultraschalltechnologie, 1000:1 Kontrastverhältnis, 350 cd/m2 Helligkeit, PoE, BYOD-Modus, VLAN-Modus, DiffServ-Unterstützung, LLDP-MED, HTTPS-Support |

## Steuereinheit

|            |             |
|------------|-------------|
| Eingabetyp | Touchscreen |
|------------|-------------|

# THERACON

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Betriebssystem               | Android 13   |
|                              | <b>Verschiedenes</b>   |
| Mitgeliefertes Zubehör       | Netzwerkkabel (7,5 Meter), USB-C Kabel (1,2 m), Netzteil, Schraubenzieher, hoher Stand, Kabelmanagementabdeckung, 10 M3 Schrauben, 5 Kabelbinder |
| Gestellte Leistung           | 65 Watt  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 7.3 Watt   |
| Kennzeichnung                | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x  |
|                              | <b>Abmessungen und Gewicht</b>   |
| Breite                       | 24.295 cm  |
| Tiefe                        | 2.75 cm  |
| Höhe                         | 16.195 cm  |
| Gewicht                      | 683 g  |
|                              | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>   |
| Transportbreite              | 28.6 cm  |
| Transporttiefe               | 19.8 cm  |
| Transporthöhe                | 14 cm  |
| Transportgewicht             | 1.578 kg   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.