


ALTHEA12W 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät

Product Images



Short Description

- Durch Gallium Nitrid-Technologie besonders kleines, kühlere und effizientes Ladegerät mit hoher Leistung

- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- USB-C 1/2-Ausgang: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (PD 3.0)
- USB-A-Ausgang: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A-Ausgang: 45W (USB-C 1) + 5V/3.6A (USB-C 2 + USB-A)
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Lädt MacBook, Nintendo Switch, iPhone, Samsung Galaxy Note und andere USB-PD-kompatible Geräte auf

Description

Das USB-Ladegerät ALTHEA12W bietet eine effiziente und schnelle Aufladung und verfügt über 2 USB Typ-C Anschlüsse mit Power-Delivery (PD) 3.0 Technologie. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 65W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw.

Ladegeräte mit Galliumnitrid- (GaN) Komponenten bieten eine kleinere und kompaktere Alternative zu herkömmlichem Komponenten und sind somit deutlich effizienter als herkömmliche Ladegeräte und Netzteile. Sie erfordern weniger Komponenten im Aufbau und können zudem deutlich höhere Spannungen aushalten, was die typische Lebensdauer eines Ladegerätes oder Netzteils verlängert. Zudem erzeugen sie weniger Hitze als herkömmliche Ladegeräte, was zu mehr Effizienz führt und mehr Leistung an das Endgerät abgeben kann. Der Energieverlust ist dadurch ebenfalls reduziert.

Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.

Additional Information

Number of outputs	3
USB Type-A ports quantity	1
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0
USB Type-C ports quantity	2
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Nein
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	3
Port 1 Power Output	USB-C1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD 3.0)
Port 2 Power Output	USB-C2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD 3.0)
Port 3 Power Output	USB-A output: DC 4.5V/5.0A, 5.0V/4.5A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A (QC 3.0)
Power Plug Type	EU
Tiefe des Pakets	102 millimeter
Höhe des Pakets	36 millimeter
Breite des Pakets	57 millimeter
Gewicht der Verpackung	10 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
USB Power Delivery revision	3.0
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	10%
Operating relative humidity (H-H) Max	80%

Operating relative humidity (H-H) Min	20%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Weiß
EAN	4015867228814
Modellnummer	ALTHEA12W
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1.5 ampere
Maximum power	65 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit
Produkt Höhe	30 millimeter
Produkt Breite	50 millimeter
Produkt Tiefe	56 millimeter
Produkt Gewicht	109 gram

