



TP-Link Archer AX73 - V1 - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Produktbeschreibung	TP-Link Archer AX73 - V1 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	NAT Support, IGMP Snooping, SPI, DFS-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, ACL Support, QoS, virtueller Server-Support, WPS, FTP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, IGMP-Proxy, Beamforming-Technologie, Dual-Band, Routermodus, Airtime Fairness, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DMZ-Unterstützung, PPTP Server, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.25 cm x 14.72 cm x 4.92 cm
Gewicht	1.49 kg

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop

THERACON

Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
WLAN-Rating	AX5400
Leistungsmerkmale	NAT Support, IGMP Snooping, SPI, DFS-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, ACL Support, QoS, virtueller Server-Support, WPS, FTP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, IGMP-Proxy, Beamforming-Technologie, Dual-Band, Routermodus, Airtime Fairness, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DMZ-Unterstützung, PPTP Server, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, FCC, RoHS
Prozessor	1.5 GHz
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	OFDMA
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	6
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht
Breite	27.25 cm
Tiefe	14.72 cm
Höhe	4.92 cm
Gewicht	1.49 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.