



Lindy 73438. Aufladetyp: Drinnen, Energiequelle: AC, Aufladekompatibilität: Universal. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Maximale Ausgangsspannung: 20 V. USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: 2, Schnellladung, Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß. Produktfarbe: Schwarz

Allgemein

Aufladetyp	Drinnen
Energiequelle	AC
Aufladekompatibilität	Universal
Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung	20 V
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	2
Schnellladung	Ja
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overheating, Short circuit
Produktfarbe	Schwarz

Leistungen

Aufladetyp	Drinnen
Aufladekompatibilität	Universal
Energiequelle	AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	2
Schnellladung	Ja
Schnellladetechnik	Power Delivery 3.0
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	2
Programmierbare Stromversorgung (PPS)	Ja

USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung Revision	3.0
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overheating, Short circuit
Kompatibilität	CE, RoHS, REACH, ErP

Design

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polyvinyl chloride (PVC), Polycarbonate (PC)
Stecker-Material	Kupfer
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren	Ja

Energie

Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1,5 A
Max. Leistung	65 W
Maximale Ausgangsspannung	20 V
Minimale Ausgangsspannung	5 V
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)	5 %
Ausgangsstrom (5V)	3 A
Ausgangsstrom (9V)	3 A
Ausgangsstrom (12V)	3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)	3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)	3,25 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)	0,1 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	81.38%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	26,8 mm
Tiefe	85,3 mm
Höhe	41,6 mm
Gewicht	40 g

Lieferumfang

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Betriebsanleitung	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 25 °C
--------------------	-----------

THERACON

Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 90 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 - 90 %

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen CE, REACH, RoHS

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ErP

Nachhaltigkeitskonformität Ja

Logistikdaten

Garantiezeit 2 Jahr(e)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 80 mm

Verpackungstiefe 100 mm

Verpackungshöhe 45 mm

Paketgewicht 60 g

Verpackungsart Karton